

ANEXO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARTELES CENTROS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA

El cartel identificativo está integrado por cinco piezas (paneles) de las cuales dos son fijas y las tres inferiores intercambiables. Su dimensión total es de 1500 mm. de ancho por 1325 mm. de alto.

DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES INFORMATIVOS

La disposición de las distintas bandejas seguirá el orden inalterable que a continuación se indica:

- **Primer panel (zona superior):**

El primer panel, que será fijo, tendrá una dimensión de 1500 mm. de ancho y 500 mm. de alto. Contendrá la identificación corporativa de la **GENERALITAT VALENCIANA**, letra futura condensed bold en color blanco 100 mm., con su correspondiente **LOGO INSTITUCIONAL**, todo ello sobre fondo rojo pantone 186 C.

- **Segundo panel (zona intermedia):**

El panel intermedio, también fijo, tendrá unas dimensiones de 1500 mm. de ancho por 500 mm. de alto. Estará subdividido en dos bandas de 275 mm de alto. La primera contendrá la expresión **CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO**. La segunda, expresará el **NOMBRE DEL CENTRO**. Este panel dispondrá de fondo blanco y letras helvética medium tipo título de 50 mm. color gris pantone 432.

- **Tercer, cuarto y quinto panel (zona inferior):**

En la parte inferior, se situarán tres paneles intercambiables, de dimensiones 1500 mm de ancho y 92 mm. de alto cada una, que reflejarán las modalidades definitorias del centro donde se instala el cartel, a saber:

- 1) **CENTRO INTELIGENTE:** Color del fondo pantone 290 C
- 2) **CENTRO PLURILINGÜE:** Color del fondo pantone 4685 C
- 3) **CENTRO DE CALIDAD:** Color del fondo pantone 372 C

La letra a emplear en estos tres paneles intercambiables será la helvética medium tipo título 45 mm. y su color gris pantone 433.

El orden de colocación de los paneles se efectuará siempre según el esquema de colores anteriormente expuesto.

MATERIALES EMPLEADOS

Cada panel del cartel se realizará en chapa de acero galvanizado de un espesor entre 1'8 – 3 mm, plegada en sus cuatro caras laterales a fin de dotarla de rigidez y facilitar su fijación.

Los paneles se lacarán al horno en los colores corporativos indicados y se rotularán con vinilo de alta calidad 3M.

El conjunto resultante deberá ser resistente a las inclemencias meteorológicas y a la acción del sol.

FIJACIÓN

El cartel se fijará a la pared mediante un bastidor oculto realizado en perfilera de hierro galvanizado de 20 x 20 mm, tratado contra la corrosión, que estará mecanizado para su anclaje a los paramentos e irá atornillado con pernos de alta resistencia.

La fijación de los paneles se realizará mediante su montaje sobre el bastidor, asegurando su fijación lateral y estabilidad. El conjunto dispondrá de unas regletas terminales a izquierda y derecha, a modo de marco de cierre, que se asegurarán mediante tornillos inviolables.

LENGUA Y CONTENIDO

El cartel se realizará en castellano o en valenciano según las zonas de predominio lingüístico determinadas en los artículos 35 y 36 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de uso y enseñanza del valenciano.

Finalmente, para determinar las modalidades del centro en cuestión (inteligente, plurilingüe y de calidad) deberá consultarse a la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes.